

استاکر تمام دستی مدل : STM

مشخصات	واحد	STM-E 1.0	STM-E 2.0
ظرف باربری	kg	1000	2000
حداکثر ارتفاع باربری	mm	1600	1600
حداکثر ارتفاع شاک در زمین	mm	85	85
طول شاک	mm	900/1150	900/1150
فرمان هیلر نامدها	mm	32-740/320-540 (European style)	
سرعت باربری بر مایل	mm/s	25	20
سرعت پایی آسان	mm/s	افزای تنظیم	
سرعت یوژنایی پایه محور	mm	690/500 (European style)	
ابعاد چرخ های جلو	mm	Ø74x52	Ø74x70
ابعاد چرخ های عقب	mm	Ø180x50	Ø180x50
ابعاد کلی دستگاه	mm	2040x780x1450	2040x780x1470
وزن دستگاه	kg	150	



- دستگیره ارگونومی بلند برای حرکت و کشیدن آسان
- بدنه محکم با ابعاد مناسب جهت محیط های کوچک
- پدال پایی بلند برای حرکت و کشیدن آسان
- حداقل تلاش در جابه جایی برای کاربر
- پدال پایی بلند جهت سهولت کاربری
- مجهز به ترمز پایی ایمنی
- نوری محافظ اپراتور

پالت تراک (جک پالت تمام برقی) مدل : PTF

- شارژر آمپر بالا و محافظ تخلیه بیش از حد باتری
- درايوور حرکتی از نوع AC بدون نیاز به سرویس
- مجهز به سیستم فرمان گیری الکترونیک EPS
- مجهز به سکو و گارد محافظ مخصوص اپراتور
- کنترلر ساخت PG انگلستان
- ثبات، امنیت، اطمینان منطبق با استاندارد اروپا
- یپ قدرتمند، محافظ ضد انفجار، میکروسویچ های چشمی
- سیستم تعادل و تعلیق ایستا، فرمان گیری آسان، ضد لغزش، تغییر ناگهانی

مشخصات	واحد	PTF-20N	PTF-25N
ظرف باربری	kg	2000	2500
حداکثر ارتفاع	mm	600	600
چرخ کهنه	mm	Ø330x75	
ابعاد چرخ جلو (کهنه)	mm	Ø80x70	
ابعاد چرخ عقب	mm	Ø330x55	
سرعت باربری	mm/s	300	
حداکثر ارتفاع شاک	mm	85	
ابعاد نامدها	mm	1150x180x50	
طول کلی	mm	1856	
فرمان چرخ	mm	730	
مدت زمان شارژ	mm	600/370	
حداکثر مسافت تا عمقا	mm	360	
سرعت باربری (افزای ایمنی بار)	mm/s	25 / 30	
سرعت تخلیه (افزای ایمنی بار)	mm/s	30 / 25	
سرعت تخلیه (افزای ایمنی بار)	mm/s	5 / 6	
حداکثر توان (افزای ایمنی بار)	mm/s	600/370	
سیستم فرمان	mm/s	کند و درجه اول سرعت	
وزن دستگاه باربری	kg	750 785 805 820 780 820 800 900	
وزن باربری	kg	200	
سیستم کنترل الکترونیک	mm	1.580/24V	
فرمان موتور	KW	2.200/24V	
فرمان موتور پالت	KW	2.200/24V	
ولتاژ باربری / آمپر	V/Ah	2Vx12/210Ah	
وزن بار	AC	220V/50/50Hz	
نوع بار	DC	24V/60Ah	



استاکر تمام برقی مدل : STF

مشخصات	واحد	STF1-ST/25/30/33/35	STF2-ST/30/35/40
ظرف باربری	kg	3000	2000
سیستم کنترل	mm	Electric (AC Controller - PG Exam UIC)	
حداکثر ارتفاع	mm	500	
طول شاک	mm	افزای تنظیم	
سرعت باربری	mm/s	فرمان پدالی الکترونیک، سیستم فرمان ایمنی	
فرمان چرخ	mm	Ø80x52	
ابعاد چرخ عقب	mm	Ø130x55	
ابعاد چرخ کهنه	mm	Ø230x75	
ابعاد چرخ جلو	mm	3 x 472	
ابعاد نامدها	mm	3000x555x55	
مدت زمان شارژ	mm	2520 3020 3320 3520 3020 3520 4020	
حداکثر ارتفاع شاک	mm	1820 2020 2220 2320 1815 2015 2085 2315 2515	
ابعاد کلی دستگاه	mm	2220 2320 2320	
طول کلی	mm	2320	2380
مدت زمان شارژ	mm	690	
مدت زمان شارژ نامدها	mm	360	
مدت زمان شارژ چرخ	mm	8300	8340
مدت زمان شارژ پالت	mm	8200	8260
سرعت باربری (افزای ایمنی بار)	mm/s	90/85	90/80
سرعت تخلیه (افزای ایمنی بار)	mm/s	100/90	100/90
سرعت تخلیه (افزای ایمنی بار)	mm/s	500/500	500/500
سرعت تخلیه (افزای ایمنی بار)	mm/s	625	625
حداکثر توان (افزای ایمنی بار)	%	62/5	
وزن دستگاه باربری	kg	700 750 785 805 820 780 820 800 900	
وزن باربری	kg	300	
سیستم کنترل الکترونیک	mm	کند و درجه اول سرعت	
فرمان موتور	KW	1.5	
فرمان موتور پالت	KW	3	
ولتاژ باربری / آمپر	V/Ah	2Vx12 / 240 Ah	
نوع بار	AC	220V/50/50Hz	
نوع بار	DC	24V/60Ah	



- مجهز به سکو و گارد محافظ مخصوص اپراتور
- موتور درايوور AC و کنترلر ساخت PG انگلستان
- فرمان راهمندل جدید، مجهز به سیستم EPS
- شارژر سریع و محافظ تخلیه شارژر بیش از حد باتری
- جک دوک هیدرولیک قوی و دکل کشویی

استاکر نیمه برقی شارژی مدل : STC

مشخصات	واحد	STC1-ST/16/20/25/30/35	STC2-ST/16/20/25/30/35	STC2-T/16/20/25/30
ظرف باربری	kg	1000	1500	2000
حداکثر ارتفاع باربری	mm	1800/2000/2500/3000/3500	1600/2000/2500/3000/3500	1600/2000/2500/3000
حداکثر ارتفاع شاک	mm	500		
طول شاک	mm	افزای تنظیم		
سرعت باربری	mm/s	300-740		
حداکثر ارتفاع شاک در زمین	mm	25		
فرمان هیلر نامدها	mm	320-540 (European style)		
سرعت باربری بر مایل	mm/s	190/150 (European style)		
سرعت پایی آسان	mm/s	افزای تنظیم		
ابعاد چرخ های جلو	mm	Ø80x70	Ø80x53	
ابعاد چرخ های عقب	mm	Ø180x50		
ابعاد کلی دستگاه	mm	1700		
فرمان چرخ	mm	800		
مدت زمان شارژ	mm	2000/1650/1900/2300	2800/1650/1900/2300	2000/1650/1900/2300
فرمان موتور	KW/h	12V-100Ah	12V-120Ah	12V-100Ah
فرمان موتور پالت	KW/h	12V-100Ah	12V-120Ah	12V-100Ah
فرمان موتور پالت	KW/h	12V-100Ah	12V-120Ah	12V-100Ah
چرخ کهنه	mm	Ø200x100/120x100	Ø210x100/120x100	Ø210x100/120x100
ابعاد کلی دستگاه	mm	340-510		



- شارژر داخلی و محافظ شارژر و نمایشگر باربری
- مجهز به ترمز پدالی ایمنی
- ساختار جدید یونیت پمپ به همراه سوپاپ ضد انفجار
- دستگیره ارگونومی بلند برای حرکت و کشیدن آسان

