

## بالابر الکتروهیدرولیکی دو دکله با چرخ خودرویی و کارگاهی مدل : EHDH & EHD

ارتفاع کاربردی تا ۱۴ متر با ظرفیت ۲۰۰ کیلوگرم

- آمیزه ای از فولاد و آلومینیوم آنادایز شده با سختی بالا
- سامانه قدرت هیدرولیکی با برق تک فاز شهری یا باتری ۱۲ ولت
- مناسب برای کار همزمان دو نفر در ارتفاع
- دارای سکوی استقرار نفر با سیستم جمع آوری ریلی ویژه
- دارای سیستم فرود اضطراری در صورت قطع برق
- قابل کنترل از داخل سکو و روی دستگاه
- بازوهای اطراف دستگاه در هر شرایطی سطح اتکاء گسترده و مطمئنی را تأمین می کنند
- کل دستگاه می تواند توسط یک نفر به سرعت و در زمان کوتاه اسقرار یابد
- دارای کلید استپ اضطراری

Up to 14 m working height with 200 KG load capacity

- A combination of steel and anodized hard aluminum
- Hydraulic power system operate with AC power or 12 volt battery
- Suitable for 2 person working at once
- Monolith person guard with special rail gathering system
- Emergency desending system in power cut off
- Controlable from inside the cabin and outside the platform
- Equipped with lift arms around it that provides a wide and safe support under any conditions
- The lift could be get ready by one person in a short time
- Equiped with emergency stop key



Model : EHDH



Model : EHD



## Hydraulic dual mast lift model : EHDL & EHD

### Technical request options and customer order :

- Possible to build 60 cm drawer basket in conditions that an obstacle prevent to reach the working surface
- Using special electric and hydraulic parts (EX) with maximum safety
- Can work with AC power and can be used by batteries (AC & DC)

حرکات کاملاً متناسب و همزمان منجر به بهره وری مطلوب

Fully proportional and simulation movements result in an optimal productivity



Model : EHD

■ بالابر دونفره آسیابرج دارای ریلهای آلومینیومی مقاوم و مفصل بندی تلسکوپی است که بر روی شاسی دستگاه که دارای پوششی کامل از جنس ورق آهن بوده و توسط دستگاه خم شده است، مستقر میگردد که علاوه بر ایجاد ظاهری زیبا منجر به افزایش ضریب ایمنی و استقامت دستگاه می شود.

■ AsiaBorj dual lift has strong aluminum rails and telescopic junction which are installed on the chassis that has a full iron cover sheet which is bended by machine in addition to create a beautiful appearance will increase safety and strength of the device.

Model	EHD 800	EHD 900	EHD 1000	EHD1200	EHD1400	EHDL 800	EHDL 900	EHDL 1000	EHDL 1200	EHDL 1400	مدل
Height-working MAX (cm)	800	900	1000	1200	1400	800	900	1000	1200	1400	حداکثر ارتفاع کاربردی (مختر)
Height-platform MAX (cm)	620	720	820	1020	1220	620	720	820	1020	1220	حداکثر ارتفاع سکو (مختر)
Stored Height (cm)	211	211	211	255	255	221	221	221	268	268	ارتفاع جمع شده دستگاه (مختر)
Length (cm)	195	195	195	195	195	263	263	263	263	263	طول دستگاه در حالت بسته (مختر)
Width (cm)	110	110	110	120	140	150	150	150	150	150	عرض دستگاه در حالت بسته (مختر)
Width-working (cm)	215	215	215	275	325	240	240	240	240	304	عرض دستگاه در حالت کاربردی (مختر)
Platform Dimension (cm)	180×62×125	180×62×125	180×62×125	180×62×125	180×62×125	180×62×125	180×62×125	180×62×125	180×62×125	180×62×125	ابعاد سکو (ارتفاع، عرض، طول) (مختر)
Capacity (kg)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	ظرفیت بار (مختر)
Weight (kg)	590	605	621	675	680	630	695	725	767	860	وزن دستگاه (مختر)
Power Supply (voltage)	220 v.AC	220 v.AC	220 v.AC	220 v.AC	220 v.AC	220 v.AC	220 v.AC	220 v.AC	220 v.AC	220 v.AC	برق مورد نیاز (ولت)

To improve and promote the quality of products, the specifications may be changed On request of drawer basket, the stored height will increase 15 cm

جهت بهبود کیفیت دستگاه ها ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییراتی در آنها ایجاد گردد در صورت درخواست سبک کشویی، به ارتفاع جمع شده دستگاه 15 سانتیمتر اضافه خواهد شد



Model : EHDL

- مدل های EHDL با شاسی و چرخ بزرگ، قابل یک می باشد
- عرض مدل های 800 , 900 , 1000 بدون جک 110 سانتیمتر می باشد
- کلیه مدل های EHDL & EHD برای کار کردن دو نفر همزمان، طراحی و تولید شده است

- EHDL models with big chassis and wheels, can be towed
- Width of EHD 800,900,1000 series is 110 cm
- All EHDL & EHD model series are designed and produced for working of two operators at a time

### موارد درخواستی و سفارش مشتری:

- امکان ساخت سبک کشویی و قابلیت پیشروی 60 سانتیمتری سکو، جهت نقاطی که به علت وجود مانع دسترسی کاربر به سطح کار وجود ندارد
- استفاده از قطعات الکتریکی و هیدرولیکی ویژه از نوع ضدانفجار (EX) با درجه حفاظت بالا
- قابلیت نصب باتری بروی دستگاه جهت کار همزمان با برق شهر و باتری (AC & DC)



Model : EHD