

بالابر نفربر الکترو هیدرولیکی تک دکله با چرخ خودروپی و قابل یدک مدل : EHL

ارتفاع کاربردی تا ۱۱ متر با ظرفیت ۱۳۰ کیلوگرم

- آمیزه ای از فولاد و آلومینیوم آنادایز شده با سختی بالا
- شامل یک دکل تلسکوپی مشکل از چند ریل آلومینیومی
- سامانه قدرت هیدرولیکی با برق تک فاز شهری یا باتری ۱۲ ولت
- دارای شاسی و چرخ بزرگ و قابل یدک بوسیله خودرو
- دارای سیستم فرود اضطراری در صورت قطع برق
- قابل کنترل از داخل سکو و روی دستگاه
- جکهای تثبیت کننده جهت افزایش سطح اتکاء
- کل دستگاه می تواند توسط یک نفر به سرعت و در زمان کوتاه آماده به کار شود
- دارای کلید استپ اضطراری

Up to 11 m working height with 130 KG load capacity

- A combination of steel and anodized hard aluminum
- Including a telescopic mast composed of several aluminum rails
- Hydraulic power system operate with AC power or 12 volt battery
- With big chassis and wheels, can be towed by car
- Emergency descending system in power cut off
- Controllable from inside the cabin and outside the platform
- Equipped with stabilization jacks
- The lift could be get ready by one person in a short time
- Equiped with emergency stop key



Hydraulic mast lift model : EHL

Technical request options and customer order :

- Using special electric and hydraulic parts (EX) with maximum safety
- Can work with AC power and can be used by batteries (AC & DC)



■ قابل استفاده در کلیه مراکز تجاری و صنعتی، ورزشگاه ها، شهرداری ها، فرودگاه ها، بیمارستانها مدارس، دانشگاه ها، فروشگاه ها و اماکن متبرکه

■ Usefull for various places such as commercial and industrial centers, sports complexes, Municipalities, airports, hospitals, universities, and shrine places

■ عرض مدل های EHL بدون جک ۱۲۵ سانتیمتر است

■ Width of EHL series is 125 cm

■ بالابر تک نفره آسیابرج دارای ریل های آلومینیومی مقاوم و مفصل بندی تلسکوپی است که بر روی شاسی دستگاه که دارای پوششی کامل از جنس ورق آهن بوده و توسط دستگاه خم شده است، مستقر میگردد که علاوه بر ایجاد ظاهری زیبا منجر به افزایش ضریب ایمنی و استقامت دستگاه می شود.

■ AsiaBorj EHL lift has strong aluminum rails and telescopic junction which are installed on the chassis that has a full iron cover sheet which is bended by machine in addition to create a beautiful appearance will increase safety and strength of the device.

موارد درخواستی و سفارش مشتری:

- استفاده از قطعات الکتریکی و هیدرولیکی ویژه از نوع ضدانفجار (EX) با درجه حفاظت بالا
- قابلیت نصب باطری بروی دستگاه جهت کار همزمان با برق شهر و باطری (AC & DC)

تمام آنچه که در ارتفاع نیاز دارید
All you need in height



Model	EHL800	EHL900	EHL1000	EHL1100	مدل
Height-working MAX	(cm) 800	900	1000	1100	حداکثر ارتفاع کاربردی (سانتیتر)
Height-platform MAX	(cm) 620	720	820	920	حداکثر ارتفاع سکو (سانتیتر)
Stored Height	(cm) 220	220	220	265	ارتفاع جمع شده دستگاه (سانتیتر)
Length	(cm) 180	180	180	180	طول دستگاه در حالت بسته (سانتیتر)
Width	(cm) 125	125	125	125	عرض دستگاه در حالت بسته (سانتیتر)
Width-working	(cm) 285×175	285×175	285×175	285×175	طول و عرض دستگاه در حالت کاربردی (سانتیتر)
Platform Dimension	(cm) 60×60×110	60×60×110	60×60×110	60×60×110	ابعاد سکو (ارتفاع، عرض، طول) (سانتیتر)
Capacity	(kg) 130	130	130	130	ظرفیت بار (کیلوگرم)
Weight	(kg) 399	411	424	435	وزن دستگاه (کیلوگرم)
Power Supply	(volt) 220 v.AC	220 v.AC	220 v.AC	220 v.AC	برق مورد نیاز (ولت)

To improve and promote the quality of products, the specifications may be changed

جهت بهبود کیفیت دستگاه ها ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییراتی در آنها ایجاد گردد